

Rozdział III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na renowację foteli kinowych w sali kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego kompletu 84 siedzisk i oparć do foteli kinowych marki Figueras model TOP 5036 T. Nowe oparcia i siedziska muszą pasować do obecnych stelaży zachowując ich ergonomiczny kształt. Ze względu na to, że część niewymienianych elementów konstrukcyjnych fotela pokryta jest materiałem, nowe siedziska i oparcia muszą mieć identyczną z obecną kolorystykę i fakturę tapicerki, zgodnie z dołączoną poniżej oraz w załączniku nr 1 dokumentacją fotograficzną. Dla zainteresowanych istnieje również możliwość oględzin w siedzibie Zamawiającego.



Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż fabrycznie nowych elementów do wyżej wymienionych foteli (gniazd, sprężyn, zaślepek, znaczników numeru rzędu i fotela), demontaż starych obić i siedzisk, a także kompleksową usługę dezynfekcji elementów tapicerowanych, plastikowych i metalowych stelaży foteli. Mycie i dezynfekcja powinno być wykonane przy pomocy generatora pary wodnej o temperaturze 180°C i ciśnieniu 9 atmosfer. Mycie i dezynfekcja obejmuje tapicerowane elementy foteli (boczki na początku i końcu rzędu) oraz zewnętrzne, twarde powierzchnie foteli w tym wewnętrzne powierzchnie plastikowych kuwet siedziska i oparcia po zdemontowaniu dotychczasowych miękkich elementów tapicerowanych. Sala kina Rejs znajduje się w budynku przy al. 3 Maja 22 w Słupsku. Liczy 84 fotele (8-10 miejsc w każdym z 9 rzędów).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

LP	Nazwa usługi	jedn ostka	ilość
1.	Dezynfekcja i mycie stelaży foteli kinowych (elementów tapicerowanych,	szt	84

	plastikowych i metalowych) wykonane przy pomocy generatora pary wodnej o temperaturze 180°C i ciśnieniu 9 atmosfer.		
2.	<p>Dostawa i montaż siedzisk i oparc do foteli kinowych*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 84 siedziska - 84 oparcia - oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej; - gęstość pianki na siedzisku: 60-65 kg/m³; - gęstość pianki na oparciu: 50-55 kg/m³; - tapicerka zespolona z pianką oparcia i siedziska bez szwów, zszywek, kleju, suwaków; - tapicerka nie może się marszczyć ani odstawać od pianki na całej powierzchni; - tapicerka syntetyczna 100% poliester, wzór identyczny z obecnym, zgodnie z dołączoną dokumentacją zdjęciową; - wewnątrz pianki oparcia i siedziska musi znajdować się metalowa konstrukcja nośna w postaci ramy i siatki sprężyn (sprężyny o okrągłym przekroju); - nie dopuszcza się stosowania materiałów drewnianych ani plastikowych jako elementów konstrukcji oparcia i siedziska; - minimalna ilość sprężyn w poduszce oparcia: 2 szt. - minimalna ilość sprężyn w poduszce siedziska: 5 szt. - poduszki oparcia i siedziska łatwe w demontażu; - na oparciu przetłoczenie w piance w kształcie zbliżonym do litery T - siedziska i oparcia powinny posiadać certyfikaty wydane przez jednostkę akredytowaną z zakresu palności oraz z zakresu wydzielania toksycznych gazów powstałych w procesie spalania zgodnie z polskimi normami. 	szt	84 komplety siedzisk i oparc
3.	Dostawa i montaż gniazd mechanizmów podnoszenia siedziska*	szt	16
4.	<p>Dostawa i montaż sprężyn mechanizmów podnoszenia siedziska*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 prawych - 8 lewych 	szt	16
5.	Dostawa i montaż znaczników numeracji foteli, montowane na spodzie siedziska, powinny być wykonane z czarnego polipropylenu z białymi cyframi arabskimi: 2, 4, 9*	szt	3
6.	Dostawa i montaż znaczników numeracji rzędu, montowane na tapicerowanym boku fotela, powinny być wykonane z czarnego polipropylenu z białymi cyframi arabskimi: 2, 6, 7, 8, 9*	szt	5
6.	Dostawa i montaż zaślepki tylnego profilu nogi fotela*	szt	30
7.	Dostawa i montaż zaślepki przedniego profilu nogi fotela*	szt	5
8.	Dostawa i montaż zaślepki główki śruby mocującej fotel do posadzki*	szt	40

*fabrycznie nowe, pasujące do fotela kinowego marki Figueras model TOP 5036 T.

3. Wymagana minimalna gwarancja:

1. Na plastikowe i metalowe elementy fotela - minimum 3 lata
2. Na elementy tapicerowane - minimum 3 lata